



✓ Komplette Produktlinie ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

Neue Produktlinie



Ihr Händler:



Waterkracht

Seit 1972

Geschäfte mit Waterkracht zu machen bedeutet:



Schnelle Lieferung
Vor 17 Uhr bestellt,
am selben Tag versandt.



Komplettes Sortiment
Auf mehr als
8000m² Lagerfläche.



Scharf kalkulierte Preise
Wir liefern Spitzenqualität zum
niedrigsten Preis.



50 Jahre Erfahrung
Eine hervorragende Grundlage
für Wissen und Kompetenz



Experten-Informationen
Kontakt mit Spezialisten auf dem Gebiet der Reinigung

G-Jet

Arbeitsdruck

150 bar

Wasserfördermenge

8 l/m

Leistungsaufnahme

2,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Axialpumpe mit Pumpenkopf aus Messing
- ◆ Manometer
- ◆ Integrierte Haspel
- ◆ Totalstopp
- ◆ 1,2-Liter-Behälter für Reinigungsmittel
- ◆ Eingebauter Zubehöralter



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	G-Jet 202265000
Arbeitsdruck	bar	150
Wasserfördermenge	l/m	8
Leistungsaufnahme	kW	2,5
Gewicht	kg	23,4
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	35x33x84
Drehzahl	U/min	2800
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

- ◆ 8-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Einstellbare Sprühlanze
- ◆ Schmutzfräse

Optional

- ◆ Bodenreiniger 378922000
- ◆ Schaumlanze mit Tank 306148000



Bobby

Arbeitsdruck

160 bar

Wasserfördermenge

9 l/m

Leistungsaufnahme

2,9 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor



Technische Daten	Modell Artikelnummer	Bobby 160/9 202267000
Arbeitsdruck	bar	160
Wasserfördermenge	l/m	9
Leistungsaufnahme	kW	2,9
Gewicht	kg	21
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	46x46x81
Drehzahl	U/min	2800
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

- ◆ 8-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Einstellbare Sprühlanze

Optional

- ◆ Mobiles Fahrgestell
204461000
- ◆ Haspelsatz für fahrbaren Wagen
+ 15-Meter-Schlauch
204462000
- ◆ Stationärer Rahmen
204464000
- ◆ Stationärer Rahmen
+ 15-Meter-Schlauch
204463000



G-Power

Arbeitsdruck

150 bar

Wasserfördermenge

9 l/m

Leistungsaufnahme

2,8 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Druckregler
- ◆ Manometer
- ◆ 3-Liter-Behälter für 2 Reinigungsmittel
- ◆ Elektromotor mit Wärmeschutz
- ◆ Totalstopp



Technische Daten

	Modell	G-Power 150/9
	Artikelnummer	274794000
Arbeitsdruck	bar	150
Wasserfördermenge	l/m	9
Leistungsaufnahme	kW	2,8
Gewicht	kg	30
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50
Abmessungen (lxlxh)	cm	49x40x93
Drehzahl	U/min	2800
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

- ◆ 8-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole mit Schwalbe
- ◆ Einstellbare Sprühdüse

Optional

- ◆ Bodenreiniger 378922000
- ◆ Schaumlanze mit Tank 306148000



Atomax

Arbeitsdruck

130-250 bar

Wasserfördermenge

10-15 l/m

Leistungsaufnahme

2,9-7,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Zusammenklappbarer Griff für kompakten Transport
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ Elektromotor mit Wärmeschutz
- ◆ Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör
- ◆ Einfache Wartung dank abnehmbarer Motorhaube und Ölhahnsystem



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	Atomax 130/10 274795000	Atomax 190/15 274796000	Atomax 250/15 274809000
Arbeitsdruck	bar	130	190	250
Wasserfördermenge	l/m	10	15	15
Leistungsaufnahme	kW	2,9	4,9	7,5
Gewicht	kg	40	47	68
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50	50	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	75x42x82	75x42x82	84x48x82
Drehzahl	U/min	1400	1400	1400
E-Kabel	Meter	5	5	5

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole mit Drehgelenk
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Haspelsatz 370441000
- ◆ Stecker
- ◆ Doppelsprühlanze ohne Düsen 371044000
- ◆ Schmutzfräse



Buggy

Kompakt

Arbeitsdruck

Wasserfördermenge

Leistungsaufnahme

200 bar

15 l/m

5,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ Elektromotor mit Wärmeschutz
- ◆ Haube aus rostfreiem Stahl



Technische Daten

Modell **Compact 200/15**
 Artikelnummer 202269000

Arbeitsdruck	bar	200
Wasserfördermenge	l/m	15
Leistungsaufnahme	kW	5,5
Gewicht	Kg	55
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	65x50x90
Drehzahl	U/min	1400
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

Optional

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch | ◆ Schmutzfräse |
| ◆ Hochdruckpistole | ◆ Stecker |
| ◆ Einstellbare Sprühlanze | ◆ Schaumlanze mit Tank 306148000 |



Buggy

Arbeitsdruck	Wasserfördermenge	Leistungsaufnahme
150-200 bar	15-21 l/m	5,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ 4-poliger Elektromotor, geeignet für Dauerbelastung
- ◆ Haube aus Edelstahl
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor
- ◆ Flexible Kupplung zwischen Pumpe und Motor für eine längere Lebensdauer



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	Buggy 200/15 202272000	Buggy 150/21 202273000
Arbeitsdruck	bar	200	150
Wasserfördermenge	l/m	15	21
Leistungsaufnahme	kW	5,5	5,5
Gewicht	kg	80	80
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	100x60x85	100x60x85
Drehzahl	U/min	1400	1400
E-Kabel	Meter	5	5

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Einstellbare Sprühlanze

Optional

- ◆ Schmutzfräse
- ◆ Stecker
- ◆ Haspelsatz 301673000
- ◆ Warmwasser-Kit (max. 80°C Wasserzufuhrtemperatur)



Buggy

Arbeitsdruck

200 bar

Wasserfördermenge

21-30 l/m

Leistungsaufnahme

7,5-11 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, verchromt-vernickelter Pumpenkopf, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ 4-poliger Elektromotor, geeignet für Dauerbelastung
- ◆ Haube aus Edelstahl
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor
- ◆ Flexible Kupplung zwischen Pumpe und Motor für eine längere Lebensdauer



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	Buggy 200/21 202276000	Buggy 200/30 202278000
Arbeitsdruck	bar	200	200
Wasserfördermenge	l/m	21	30
Leistungsaufnahme	kW	7,5	11
Gewicht	kg	100	110
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	115x65x85	115x65x85
Drehzahl	U/min	1400	1400
E-Kabel	Meter	5	5

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole

Optional

- ◆ Schmutzfräse
- ◆ Stecker
- ◆ Haspelsatz 301674000
- ◆ Warmwasser-Kit (max. 80°C Wasserzufuhrtemperatur)



Caddy

Automatic

Compact

Arbeitsdruck

Wasserfördermenge

Leistungsaufnahme

150-200 bar

15-21 l/m

5,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Stationärer Hochdruckreiniger für die Wand- oder Bodenmontage
- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben, Ventile aus Edelstahl
- ◆ Manometer
- ◆ Druckregler
- ◆ Automatisches Druckregulierungssystem; wenn die Pistole geschlossen ist, wird die Pumpe drucklos gemacht
- ◆ Mechanischer Temperaturschutz
- ◆ Automatischer Start/Stop mit Nachlaufzeit
- ◆ Flexible Kupplung zwischen Pumpe und Motor für eine längere Lebensdauer



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	CA 150/21 202252000	CA 200/15 202253000
Arbeitsdruck	bar	150	200
Wasserfördermenge	l/m	21	15
Leistungsaufnahme	kW	5,5	5,5
Gewicht	kg	65	65
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	68x51x67	68x51x67
Drehzahl	U/min	1400	1400
E-Kabel	Meter	5	5

Standard-Zubehör

- ◆ Wandrahmen kann in Bodenrahmen umgewandelt werden

Optional

- ◆ Stecker
- ◆ Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze





HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER MOBIL

Aquabar

HI

170/11

Arbeitsdruck

170 bar

Wasserfördermenge

11 l/m

Leistung

6,5 PS

Produktvorteile

- ◆ Honda-Benzinmotor
- ◆ Radialpumpe
- ◆ Druckregler
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor
- ◆ Pulverbeschichteter Stahlrahmen



Technische Daten

	Modell	Aquabar HI 170/11
	Artikelnummer	274421000
Arbeitsdruck	bar	170
Wasserfördermenge	l/m	11
Leistungsaufnahme	PS	6,5
Gewicht	kg	42
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Abmessungen (lxbxh)	cm	70x55x85
Drehzahl	U/min	2800

Standard-Zubehör

- ◆ 8-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Schmutzfräse

Reinigung mit Vorsprung

Arbeitsdruck

210 bar

Wasserfördermenge

15 l/m

Leistung

13 PS

Produktvorteile

- ◆ Honda-benzinmotor
- ◆ Radialkolbenpumpe
- ◆ Druckregler
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor
- ◆ Rahmen aus Edelstahl



Technische Daten

Modell **Aquabar HI 210/15**
 Artikelnummer 274400000

Arbeitsdruck	bar	210
Wasserfördermenge	l/m	15
Leistungsaufnahme	PS	13
Gewicht	kg	74
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Abmessungen (lxbxh)	cm	120x68x65
Drehzahl	U/min	2800

Standard-Zubehör

- ◆ 15-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Schmutzfräse

Arbeitsdruck

240 bar

Wasserfördermenge

15 l/m

Leistung

13 PS

Produktvorteile

- ◆ Honda Benzinmotor
- ◆ Radialkolbenpumpe
- ◆ Druckregler
- ◆ Reinigungsmittel-Injektor
- ◆ Rahmen aus Edelstahl
- ◆ Keilriemen-Antrieb



Technische Daten

Modell **Aquabar HI 240/15**
 Artikelnummer 274410000

Arbeitsdruck	bar	240
Wasserfördermenge	l/m	15
Leistungsaufnahme	PS	13
Gewicht	kg	97
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Abmessungen (lxbxh)	cm	115x70x70
Drehzahl	U/min	1400

Standard-Zubehör

- ◆ 15-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Schmutzfräse

Galax

Arbeitsdruck	Wasserfördermenge	Leistungsaufnahme
100-200 bar	12-17 l/m	3,2-6,4 kW

Produktvorteile

- Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- Totalstopp mit Verzögerung
- Druckregler
- Reinigungsmitteltank 22 Liter
- Elektromotor mit doppelter Lagerung, Klasse S1, geeignet für Dauerbetrieb
- Kraftstofftank 25 Liter
- Maximale Wassertemperatur 140 °C
- Anti-Kalk-Dosiersystem mit 2,3-Liter-Tank



Technische Daten

	Modell Artikelnummer	Galax 100/12 274882000	Galax 180/14 274817000	Galax 200/17 274818000
Arbeitsdruck	bar	100	180	200
Puissance absorbée	l/m	12	14	17
Leistungsaufnahme	kW	3,2	5	6,4
Gewicht	kg	112	120	143
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50	50	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Drehzahl	U/min	1400	1400	1400
E-Kabel	Meter	5	5	5

Standard-Zubehör

- 10-Meter-Hochdruckschlauch
- Hochdruckpistole
- Sprühlanze

Optional

- Kalkbindemittel 5 Liter
301577000
- Kalkbindemittel 10 Liter
301578000
- Haspelsatz Galax 370442000
- Stecker



Syncron

Arbeitsdruck

200 bar

Wasserfördermenge

21 l/m

Leistungsaufnahme

8,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Radialkolbenpumpe, Pumpenkopf aus Messing, Keramikkolben
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Druckregler
- ◆ Waschmitteltank 22 Liter
- ◆ Elektromotor mit doppelter Lagerung, Klasse S1, geeignet für Dauerbetrieb
- ◆ Kraftstofftank 25 Liter mit Niveausicherung
- ◆ Maximale Wassertemperatur 140 °C
- ◆ Anti-Kalk-Dosiersystem mit 2-Liter-Tank



Technische Daten

Modell **Syncron 200/21**
 Artikelnummer 274883000

Arbeitsdruck	bar	200
Wasserfördermenge	l/m	21
Leistungsaufnahme	kW	8,5
Gewicht	kg	174
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	110x70x90
Drehzahl	U/min	1400
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Kalkbindemittel 5 Liter
301577000
- ◆ Kalkbindemittel 10 Liter
301578000
- ◆ Haspelsatz Syncron
370443000
- ◆ Stecker



Ecron

Arbeitsdruck

170 bar

Wasserfördermenge

12 l/m

Leistungsaufnahme

28,4 kW

Produktvorteile

- ◆ Elektrisch beheizter Hochdruckreiniger
- ◆ Emissionsfrei
- ◆ Ausgestattet mit Trockenlaufschutz
- ◆ Totalstopp mit Verzögerung
- ◆ Reinigungsmitteltank 22 Liter
- ◆ Anti-Kalk-Dosiersystem mit 25-Liter-Tank
- ◆ Ausgestattet mit speziellen Gummirädern, die keine Spuren auf dem Boden hinterlassen
- ◆ Maximale Temperatur von 70 °C



Technische Daten

Modell **Ecron 170/12**
 Artikelnummer 274793000

Arbeitsdruck	bar	170
Wasserfördermenge	l/m	12
Leistungsaufnahme	kW	28,4
Gewicht	kg	113
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Energieversorgung	Ph-V-Hz	3-400-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	110x70x90
Drehzahl	U/min	1400
E-Kabel	Meter	5

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Kalkbindemittel 5 Liter
301577000
- ◆ Kalkbindemittel 10 Liter
301578000
- ◆ Haspelsatz Ecron 370443000
- ◆ Stecker



Ohio

Arbeitsdruck

200 bar

Wasserfördermenge Leistung

15 l/m

11 PS

Produktvorteile

- ◆ Yanmar-Dieselmotor
- ◆ Radialkolbenpumpe
- ◆ Robuster Stahlrahmen mit Hebeöse
- ◆ Bei geschlossener Pistole läuft der Motor mit Leerlaufdrehzahl
- ◆ Elektrischer Start/Stop
- ◆ 2 große Räder, 2 Lenkrollen und 4 Vibrationsdämpfer
- ◆ 12-Volt-Batterie



Technische Daten

	Modell	Ohio 200/15
	Artikelnummer	274797000
Arbeitsdruck	bar	200
Wasserfördermenge	l/m	15
Leistungsaufnahme	PS	11
Gewicht	kg	230
Wasserzufuhrtemperatur	max. °C	50
Abmessungen (lxbxh)	cm	120x80x95
Drehzahl	U/min	1400

Standard-Zubehör

- ◆ 10-Meter-Hochdruckschlauch
- ◆ Hochdruckpistole
- ◆ Sprühlanze

Optional

- ◆ Schmutzfräse



STAUB- UND WASSERSAUGER

Atlantis

SW315

Silence

Unterdruck

2180 mm H₂O

Luftdurchsatz

205 m³/uur

Anschlussleistung

1,5 kW

Produktvorteile

- ◆ Ausgestattet mit einem bakterientötenden Filter
- ◆ Kompakter Staub- und Wasserauger mit Polypropylen-Behälter
- ◆ Äußerst leise
- ◆ Stoßfänger an der Unterseite des Kessels für zusätzlichen Schutz
- ◆ Komplettes Zubehörset
- ◆ Ausgezeichnete Saugkraft
- ◆ Kann ohne Staubbeutel verwendet werden



Technische Daten	Modell	Atlantis SW315
	Artikelnummer	287054000
Unterdruck	mm H ₂ O	2180
Luftdurchsatz	m ³ /Stunde	205
Kapazität des Kessels	Liter	27
Gewicht	kg	11
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	120x80x95
E-Kabel	Meter	8,5

Standard-Zubehör

- ◆ 6-teiliges Absaugset

Optional

- ◆ Staubsaugerbeutel

Reinigung mit Vorsprung



STAUB- UND WASSERSAUGER

Atlantis

SW429

B2

Unterdruck

2880 mm H₂O

Luftdurchsatz

360 m³/uur

Anschlussleistung

2 x 1,2 kW

Produktvorteile

- Äußerst wendig dank 2 fester und 2 lenkbarer Rollen
- Staub- und Wasserauger mit Polypropylenbehälter
- Kippbarer Kessel zum einfachen Entleeren von Wasser oder Schmutz aus dem Kessel
- Stoßfänger an der Unterseite des Kessels für zusätzlichen Schutz
- Sehr komplettes Zubehörset
- Ausgestattet mit 2 Pagodenmotoren für hervorragende Saugkraft
- Kann ohne Staubbeutel verwendet werden



Technische Daten

Modell **Atlantis SW429**
Artikelnummer 287014000

Unterdruck	mm H ₂ O	2880
Luftdurchsatz	m ³ /Stunde	360
Kapazität des Kessels	Liter	72
Gewicht	kg	21
Energieversorgung	Ph-V-Hz	1-230-50
Abmessungen (lxbxh)	cm	120x80x95
E-Kabel	Meter	8,5

Standard-Zubehör

- 6-teiliges Absaugset

Optional

- Staubsaugerbeutel

Reinigung mit Vorsprung



✓ Komplette Produktlinie ✓ Familienunternehmen ✓ Eigene Produktentwicklung

Möchten Sie die Maschine bei der Arbeit sehen?

Wir bieten Vor-Ort-Demonstrationen an, erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten.

Immer das beste Reinigungsergebnis

Mit den Hochdruck-Anhängern von Waterkracht können Sie Farbe, Graffiti, Kaugummi und Algen ohne Chemikalien entfernen. Stufenlos einstellbar von seidig sanft bis extrem kraftvoll. Immer die richtige Kapazität (ohne Beschädigung der Oberflächen).

- ✓ Chemikalienfreie Entfernung von Graffiti, Farbe, Kaugummi, Algen, etc.
- ✓ Höchster Ertrag pro m²
- ✓ Feste niedrige Servicegebühren
- ✓ Benutzerfreundlich



www.waterkracht.de

Hier finden Sie alle Vorteile und technischen Daten unserer Hochdruck-Anhänger.